

# AUSSCHREIBUNGSTEXT INNENBEREICH

## DOPPO WASCHPUTZ MEDITERRAN



### Produktbeschreibung:

DOPPO WASCHPUTZ MEDITERRAN ist ein rein mineralischer, dünn-schichtiger Kalkputz für Wandoberflächen sowohl für innen als auch außen mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten. Der Waschputz ist UV-, und witterungsbeständig und bietet durch seinen natürlichen pH-Wert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Algenbefall und macht Fassaden somit weniger anfällig. Durch die mineralische Zusammensetzung erzielt der Waschputz eine hohe Diffusionsoffenheit, ist lösemittelfrei (VOC frei) und enthält keine Konservierungsstoffe. Aufgrund der optimalen Wasserdampfdurchlässigkeit schafft der Waschputz ein gesundes Wohnklima.

### Untergrundbehandlung

#### Pos. 1 Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen entfernen. Vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher, Putz mit einer Körnung >2mm, mit einer geeigneten Spachtelmasse-glätten (z.B. Sopro Baukleber universell).

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                      € \_\_\_\_\_

#### Pos. 2 Grundieren:

Auftragen der Haftbrücke doppo AC-Grundierung mittels Pinsel oder Kurzhaarroller.

#### **Verbrauch:**

doppo AC-Grundierung                      ca. 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup>  
ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                      € \_\_\_\_\_

### Spachtelarbeiten mit doppo Waschputz Mediterran:

#### Pos. 3 Auftragen des doppo Waschputz Mediterran:

Der angemischte Waschputz wird mittels entsprechender Traufel oder venezianischen Kelle auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund auf das angegebene Größtkorn der Marmorkörnung aufgezogen. Im Anschluss mit einem leicht feuchten Schwammbrett zu einer dichten sowie einheitlichen Fläche verreiben.

#### **Verbrauch:**

doppo Waschputz Mediterran                      ca. 5kg/m<sup>2</sup>  
ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                      € \_\_\_\_\_

#### **Hinweis:**

Im Innenbereich sind Marmormischungen mit Größtkorn 3 mm vorgegeben.

**Marmormischungen:**

doppo Waschputz Mediterran V0  
doppo Waschputz Mediterran V1  
doppo Waschputz Mediterran V2  
doppo Waschputz Mediterran V3  
doppo Waschputz Mediterran V7  
doppo Waschputz Mediterran V8  
doppo Waschputz Mediterran V12

**Verbrauch/m<sup>2</sup>: Größtkorn:**

5kg 3 mm  
5kg 3 mm

**Freilegen der Körnung des doppo Waschputz Mediterran:**

Pos. 4 1. Waschen des doppo Waschputz Mediterran:

2 bis 3-maliges auswaschen der Marmorkörnung mit einem feuchten Schwambrett.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

**Imprägnieren:**

Pos. 5 Imprägnieren mit doppo Hydrostop:

Ausgetrockneten doppo Waschputz Mediterran mit doppo Hydro Stopp mit Schwamm oder mit breitem Malerpinsel 1-mal imprägnieren.

**Verbrauch:**

doppo Hydro Stop ca. 0,2 Liter/m<sup>2</sup>  
ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

**Alternativpositionen:**

Alt. 1 Imprägnieren:

Beton, Gipskartonplatten, Fermacellplatten und stark saugende bzw. kreidende Untergründe mit doppo Wandimprägnierung imprägnieren:

**Verbrauch:**

doppo Wandimprägnierung ca. 0,2 Liter/m<sup>2</sup>  
ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

Alt. 2 Kantenschutz/Abschlusschienen:

Kantenschutz und Abschlusschienen schneiden, setzen und einspachteln.

**Verbrauch:**

ca. \_\_\_\_\_ lfm. EP € \_\_\_\_\_ / lfm. € \_\_\_\_\_

Alt. 3 Armierungsgewebe

Einarbeiten eines Armierungsgewebes mit Sopro Baukleber universell od. ähnlichen auf Gipskarton und Fermacellplatten.

**Verbrauch:**

Baukleber	ca. 4,5 bis 5,5kg/m <sup>2</sup>	
ca. _____ / m <sup>2</sup>	EP € _____ / m <sup>2</sup>	€ _____

Die Verarbeitungshinweise und Technische Daten des Herstellers IBOD Wand & Boden sind zu beachten.